

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА**

На основу члана 53 а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гл. РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник Републике Србије" број 113/2015), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник Републике Србије" број 35/2015 и 114/2015), Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени гласник Републике Србије" број 22/2015),) и Плана генералне регулације 3 (Сл. гл. Града Лесковца,7/14), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

**За реконструкцију дела постојећег индивидуалног стамбеног објекта и доградњу истог
на КП бр. 5326 КО Лесковац
у Лесковцу, у Ул. Бабичког одреда бр.31**

Број предмета; датум и датум издавања локацијских услова	353-265/16-02 од 12.09.2016. године РОП-ЛЕС-23225-ЛОЦХ-1/2016	13.09.2016. године
Предмет	Локацијски услови за реконструкцију дела постојећег индивидуалног стамбеног објекта и доградњу истог на КП бр. 5326 КО Лесковац у Лесковцу, у Ул. Бабичког одреда бр.31 -Измена локацијских услова бр. 353-249/16-02 од 11.08.2016. године- (РОП-ЛЕС-19812-ЛОЦ-1/2016)	
Подаци о подносиоцу захтева/назив и адреса	Миленковић Димитрије, Ул. Бабичког одреда бр.31, Лесковац	
Подаци о пуномоћнику	Александра Костић за архитектонско-грађевински биро „Инкопројект инжењеринг“, Ул. Булевар Ослобођења, бр. 2/15, Лесковац	
Број парцеле и катастарска општина, површина парцеле	Катстарска парцела-грађ. парцела бр. 5326 КО Лесковац у Лесковцу, П=714.00 м ²	
Право на земљишту подносиоца	Корисник-потребна конверзија у власништво при подношењу захтева за грађевинску дозволу	
Приложена документација уз захтев	<ul style="list-style-type: none">-Идејно решење бр. 0-09/09/2016 од 09.09.2016. год. урађено од стране „Инкопројект инжењеринг“, Булевар Ослобођења, бр. 2/15, Лесковац-Пуномоћје бр. 10/08/2016 од 10.08.2016. год.-Изјава-сагласност суседа са јужне стране, овера бр.5697/15 од 11.05.20165. год.-Допунско-правоснажно решење, којим се утврђује начин коришћења парцеле, бр. И.Р.53/04 од 10.08.2006. год., Општинског суда у Лесковцу чији је саставни део и:<ul style="list-style-type: none">• -Скица начина уређења КП бр. 1373 КО Лесковац у Лесковцу од 11.05.2006. год., Општинског суда у Лесковцу• Вештачење-начин уређења коришћења КП бр. 1373 КО Лесковац од 11.05.2006. год.-Уверење бр. 953-1/2015-511 од 29.04.2015. год. издато од стране Републичког геодетског завода- СКН Лесковац-Изјава сувласника на парцели-сагласност за планирану изградњу ,	

	<p>оверена од стране Општинског суда у Лесковцу, бр. овере. 1870/42 од 06.04.1992. године.</p> <p>-Вештачење начина уређења коришћења КП бр. 1373 КО Лесковац бр. ИР 53/04 ОД 11.05.2006. год.</p> <p>-Копија плана бр. 952-04-154/2016 од 11.08.2016. год. издата од стране Републичког геодетског завода- СКН Лесковац</p> <p>-Копија катастарског плана водова бр. 956-01-154/2016 од 08.07.2016. год. издата од стране Републичког геодетског завода- СКН Лесковац</p>
Плански основ	План генералне регулације 3, (Сл. гл. Града Лесковца,7/14)
Класификација и категоризација објекта на основу члана 7. Правилника о класификацији објекта	<p>Доминантна намена: Назив: Стамбене зграде са једним станом Објашњење: Издвојене куће за становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће Додатни критеријум: до 400 м² или П+1+Пк (ПС) Класификациони број: 111011 Категорија : А Проценат заступљености: 100 %</p>
Постојећа врста земљишта	Земљиште у грађевинском реону
Постојећа намена парцеле у простору	Парцела је изграђена породично-стамбеним објектима
Намена земљишта по плану намена површина из Плана генералне регулације 3 (Сл. гл. Града Лесковца,7/14)	Зона породичног становања
Објекти предвиђени за рушење на парцели-	Нема објекта предвиђених за рушење
Правила уређења и грађења за зону или целину у којој се налази предметна парцела, прибављени из планског документа- Плана генералне регулације 3 (Сл. гл. Града Лесковца,7/14)	<p>КП бр. 5326 КО Лесковац у Лесковцу, у Ул. Бабичког одреда бр.31 се налази у блоку 23, у целини 3, у зони породичног становања, за коју важе следећа правила и услови из Плана генералне регулације 3 (Сл. гл. Града Лесковца,7/14)</p> <p>3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА за зоне или целине за које није предвиђена израда ПДР-а</p> <p>Правила грађења, односе се на претежне намене, односно зоне у обухвату Плана, а дефинисана су за појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду основ за издавање локацијске дозволе. Правила грађења се директно примењују у зонама које нису одређене за даљу планску разраду, односно зоне и целине за које није предвиђен урбанистички пројекат.</p> <p><u>3.1.Грађевинско земљиште</u></p> <p>Правила грађења на грађевинском земљишту дефинисана су као: скуп услова за парцелацију и правила за изградњу објекта (као</p>

општа и правила по наменским и функционалним целинама и подцелинама).

3.1.1. Општа правила парцелације, препарцелације и формирања грађевинских парцела

Општа правила парцелације су елементи за одређивање: величине, облика и површине грађевинске парцеле која се формира.

Облик и површина грађевинске парцеле: независно од намене треба бити правоугаоног или трапезастог облика.

Свака грађевинска парцела мора имати **директан приступ** на јавну површину -улицу, односно јавну саобраћајну површину.

Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућавају изградњу објеката у складу са решењима из планског документа, као и у складу са правилима грађења и претежне намене.

Деоба и укрупњавање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом и може се делити парцелацијом или препарцелацијом до минимума утврђеног овим правилником на основу пројекта парцелације или препарцелације у складу са условима за образовање грађевинске парцеле

Исправка граница парцеле врши се припајањем грађевинског земљишта у јавној својини постојећој парцели, ради формирање катастарске парцеле која испуњава услове формирање грађевинске парцеле, а врши се на основу пројекта препарцелације.

Прилком израде пројекта препарцелације мора се поштовати правило да катастарска у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја.

Исправка граница свих суседних грађевинских парцела може се вршити према планираној или постојећој изграђености односно планираној намени грађевинске парцеле.

Исправка граница може се утврдити ако су испуњени услови за примену општих правила парцелације и регулације из плана.

3.1.2. Општа правила грађења

Општа правила грађења важе за све зоне у целинама и подцелинама у обухвату Плана.

Правилима изградње уређују се претежне намене, постављање објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле, удаљеност објекта, висина или спратност објекта, изградња других објеката на истој грађевинској парцели, постављање ограде, начин обезбеђивања приступа парцели, паркирање и гаражирање и др, а исказују се системом урбанистичких правила и показатеља. Правила грађења за све типове и густине становаша по урбанистичким целинама и зонама, представљају скуп међусобно зависних услова, који представљају планска опредељења за даљу разраду. Кроз правила грађења дефинисане су екстремне вредности (минимум и максимум) које могу да буду примењене само уколико су задовољени сви остали параметри.

Правила грађења за намену становаша дефинисана су као **општа правила која су иста за све зоне и посебна правила грађења за сваку зону**.

У обухвату Плана на грађевинском земљишту поред стамбених, могу се градити и сви други компатibilни објекти, намене и садржаји, који својом делатношћу не могу имати штетног утицаја на животну

средину.

Објекат који је изграђен на постојећој јавној површини или коридорима постојеће инфраструктуре, не може се легализовати.

У оквиру правила грађења дефинисана је основна или доминантна намена, могуће пратеће намене и намене објекта чија је градња забрањена у урбанистичким зонама, урбанистичким и просторним целинама.

Доминантна намена је основна намена која је дефинисана на графичком прилогу бр.4 Планирана намена површина.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ - СТАНОВАЊЕ

Правила уређења и грађења за стамбене зоне садрже све услове које се односе на изградњу објекта за становање, пословање, привређивање и пратеће садржаје у функцији становања.

У оквиру правила грађења дефинисана је основна или доминантна намена, могуће пратеће намене и намене објекта чија је градња забрањена у урбанистичким зонама, урбанистичким и просторним целинама.

Претежне намене површина

Доминантна намена је основна намена која је дефинисана на графичком прилогу намена површина.

Врсте и намене објекта који се могу градити

У обухвату Плана на грађевинском земљишту поред стамбених, могу се градити и сви други компатибилни објекти.

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у границама дозвољеног индекса изграђености парцеле, допуштена је изградња других објекта, као и пратећих и помоћних објекта који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле. Објекат компатибилне намене може се градити на површинама друге претежне намене. Компатибилне намене дате су у табели компатибилних намена бр.4.

Пејзажно уређење, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим наменама и могу се реализовати на свим површинама.

Врсте и намене објекта чија је изградња забрањена

До привођења простора намени, не дозвољава се привремена изградња објекта друге намене.

На простору предвиђеном за заштитне појасеве не могу се градити објекти и вршити радови супротно разлогу због којег је појас успостављен.

Индекс или степен изграђености и индекс или степен заузетости или искоришћености

Бруто развијена грађевинска површина представља збир површина свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта -спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама).

Индекс изграђености парцеле јесте однос (количник) бруто развијене грађевинске површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле.

Индекс заузетости парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.

Надземна грађевинска линија

Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или се налази на растојању које утврђено Планом зависно од врсте објекта.

	<p>Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом.</p> <p>Подземна грађевинска линија може да одступа од надземне грађевинске линије у оквиру парцела, под условом да подземна етажа не угрожава суседне објекте и не може прелазити регулацију; стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле; минимално удаљење подземне грађевинске линије од границе суседне парцеле једнако је дубини укопавања подземне етаже.</p> <p>Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у непрекинутом низу -објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле; - у прекинутом низу -објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле; - као слободностојећи -објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле и - као полуатријумски -објекат додирује три линије грађевинске парцеле. <p>Удаљеност новог објекта од другог објекта, било које врсте изградње или нестамбеног објекта, утврђује се применом правила о удаљености новог објекта од границе суседне парцеле.</p> <p>Удаљеност од границе парцеле</p> <p>Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације 1,50м -Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације 2,50м -Двојне објекте и објекте на бочном делу дворишта 4,00м -Први или последњи објекат у непрекинутом низу..... 1,50м <p>Висина објекта</p> <p>Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим кровом) односно до коте венца (за објекте са равним кровом). Сви објекти могу да имају сутеренске или подрумске просторије, ако не постоје сметње хидротехничке или геотехничке природе.</p> <p>Релативна висина објекта</p> <ul style="list-style-type: none"> -Висина венца новог објекта са венцем усклађује се по правилу са венцем суседног објекта; -Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,60 м рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају. <p>Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Кота пода приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута; -Кота пода приземља нових објеката може бити 1,20м виша од нулте коте; -За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота приземља може бити максимално 0,20м, виша од коте тротоара (денивелација до 1,20м савладава се унутар објекта). <p>Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> -излози локала -0,30 м, по целој висини, када најмања ширина
--	--

транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже -2,00 м но целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;

-платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00 м,

-конзолне рекламе -1,20 м на висини изнад 3,00 м.

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију

-уколико је мин. 3,0m удаљена од регулационе (рачунајући од основног габарита до хоризонталне пројекције испада) и то:

-на делу објекта према предњем дворишту 1,20m али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;

-на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања 1,50m) -0,60m али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;

-на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања од 2,50m) -0,90m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде приземља;

-на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражне линије суседне парцеле 5,0m) -1,20m али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.

Отворене спољне степенице -могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија мин. 3,0m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90m; Степенице које савлађују висину преко 0,90m улазе у оквир габарита објекта; Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.

Начин обезбеђивања приступа парцели

-Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може бити мања од 2,50 m.

Паркирање и гаражирање

За паркирање возила за сопствене потребе, власници свих објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то -једно паркинг или гаражно место на један стан.

Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по једно паркинг или гаражно место (у даљем тексту: ПМ), Према табели бр.12. Нормативи за паркирање по наменама

Гараже у објектима планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван габарита објекта или надземно на грађевинској парцели.

Површине гаража које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена искоришћености грађевинске парцеле.

Одводњавање и нивелација

Одводњавање површинских вода утврђује се нивелационим решењем на нивоу Плана. Површинске воде се усмеравају са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације) са најмањим падом од 1,5%.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

Архитектонско обликовање

Грађевинска структура треба да буде прилагођена структури објекта у окружењу. Обрада објекта треба да буде од материјала високог квалитета.

Спљни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом. Препоручује се изградња косог крова. Кровни покривач је у зависности од нагиба кровне конструкције.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле и саме зоне.

Спљни изглед објекта у урбанистичкој целини посебних културних вредности, усклађује се са конзерваторским условима.

Код објекта или зона са режимом заштите градитељског наслеђа, карактер фасаде и обрада прилагођавају се условима надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Код вишепородичних објекта препоручује се кров са малим косинама кровних равни до 15%, без надзитка скривен атиком. Спљни изглед објекта, облик крова, материјали, боје и други елементи утврђују се Урбанистичким пројектом за урбанистичко-архитектонску разраду локације.

Ограђивање

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 м.

Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40 м која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган.

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се огађује.

Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 м уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40 м, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

Парцеле за изградњу пословних и других нестамбених објекта по правилу се не огађују.

У зонама вишепородичне изградње парцеле се по правилу не огађују.

Изградња других објеката на истој грађевинској парцели

Могу се градити и помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, и сл.).

Обнова и реконструкција могући су под следећим условима:

Уколико грађевинска парцела својом изграђеношћу премашује максималне параметре за градњу на парцелу у овој зони не може се дозволити додградња-надградња постојећег објекта, могућа је само адаптација и санација у оквиру намена дефинисаних Планом.

-Дозвољена је пренамена стамбеног простора у пословни у

приземним стамбеним етажама а делимично и на вишим етажама;
-Замена постојећег објекта новим може се дозволити у оквиру максималних параметара датих за ову зону становања;

-Реконструкција постојећих објеката могућа је у границама максималних параметара за градњу на парцели;

-За изграђене породичне стамбене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0м у случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

-Габарити објеката који се налазе између регулационе и грађевинске линије не могу се унапређивати (реконструисати или дограђивати), већ само текуће одржавати до истека експлоатационог века објекта;

-У случају поклапања грађевинске и регулационе линије и растојања грађевинске од регулационе линије мањег од 3,0m, у случају реконструкције испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију;

-Објекат може бити лоциран и на катастарској међи ако постоји сагласност суседа;

-У случају доградње постојећег приземног објекта без сагласности суседа, дограђени део потребно је мин.1,0m удаљити од катастарске међе;

-У блоковима планираним за реконструкцију, мора се извршити детаљна анализа сваког блока у захвату ради постизања оптималног степена реконструкције.

-У случају када постојећа спратност премашује максималну дозвољену спратност прописану овим Планом за ову зоне а параметри за густину насељености и становања дозвољавају погушћавање до максималних, могућа је израда косе кровне конструкције са могућношћу коришћења таванског простора у сврху становања (станови, атељеи, помоћне просторије).

Реконструкција објеката који су у супротности намени дефинисаној планом

Постојећи објекти, **легално грађени** а који су у супротности са планираном наменом површина и спратности утврђене за ову зону, могу се санирати и реконструисати у обиму неопходном за побољшање услова живота и рада.

Неопходним обимом реконструкције стамбених објеката за побољшање услова живота и рада сматра се:

Обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова грађевине у постојећем габариту;

Реконструкција свих врста инсталација;

Доградња санитарних просторија до $12m^2$;

Адаптација таванског простора стамбеног објекта у оквиру постојећег габарита у стамбени простор.

3.1.3. Правила грађења по наменским и функционалним целинама и зонама

ЗОНА СТАНОВАЊА

Правила грађења за зону становања средњих густина ГН=(25-80ст/ха)ГС=(10-25стана/ха)

Становање у целини 1 (подцелине 1а и 1б), целини 2, целини 3 и целини 4

Доминантна намена: Становање (породични и вишепородични објекти), вишепородични објекти социјалног становања, пословање и привређивање у оквиру зоне и дуж линијских центара

Пратеће намене у оквиру зоне становања: у зони становања

дозвољавају се намене које не ремете функцију становања и градског центра, пословање, услужне делатности, мала привреда, трговине, угоститељство, забава, комерцијални садржаји. Дозвољене делатности у зони подразумевају претходну проверу испуњености услова (у току израде локацијске дозволе или урбанистичког пројекта) у погледу приступа, паркирања, начина снабдевања и сл.

Породично становање

Минимална површина грађевинске парцеле за породично становање:

-за	слободностојећи	стамбени	објекат
.....
		300м ²	
-за двојни објекат	400
м ² (две по 200 м ²)			
-објекта	у	непрекинутом	
низу.....	200 м ²	
-полуатријумски	
објекат.....	200 м ²
-објекти	у	прекинутом	
низу.....	200 м ²

Минимална ширина грађевинске парцеле за породично становање:

-за	слободностојећи	породични	стамбени
објекат.....	10,00м	
-двојни	16,00 м (два
објекат.....	по 8,00 м)
-објекат	у	непрекинутом	
низу.....	5,00

Минимална површина грађевинске парцеле за породично становање и пословање:

Минимална површина грађевинске парцеле за породично становање и пословање износи 400м²

Минимална ширина фронта грађевинске парцеле за изградњу мањег производног објекта износи 16,00м.

Положај објекта у односу на регулацију

Код планирања и изградње нових објекта у потезу слободностојећих објеката минимално удаљење грађевинске линије од регулационе линије је 3,0м. У зони изграђених породичних објеката положај грађевинске линије у односу на регулациону линију одређен је на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%). и њен положај дефинисан је графичким прилогом бр.5 –План регулације и нивелације;

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката

Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката је 4,0 м. Удаљеност новог породичног стамбеног објекта од другог објекта било које врсте изградње, може бити минимум 4,0м. Породични стамбени објекат може да има максимално четири стамбене јединице.

Најмања удаљеност објеката од границе парцеле

За зоне изграђених породичних стамбених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од утврђених вредност, могу се нови објекти постављати и на растојањима:

1.Слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације1,00м

2.Слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације.....3,00м

Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености на грађевинској парцели

	<p>Сви објекти на грађевинској парцели у зони становања ниских густина: стамбени, пословни и помоћни који су у функцији становања, улазе у обрачун индекса заузетости и индекса изграђености на парцели.</p> <p>Породично становање</p> <p>-индекс заузетости парцеле: 50%</p> <p>Највећа дозвољена спратност и висина објекта</p> <p>Спратност породичних објеката за изградњу у овој зони је мах. П+2+Пк (приземље, две етаже и поткровље).</p> <p>Градња на грађевинској парцели намењеној породичном становању</p> <p>На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити: главни објекат, други објекат и помоћни објекат, под условом да су задовољени урбанистички критеријуми утврђени за зону становања.</p> <p>Објекте тако поставити да у случају поделе основне парцеле на две нове парцеле, свака од њих има излаз директан или индиректан на јавни пут.</p> <p>Намена главног објекта: породични стамбени објекат, пословни објекат, стамбено-пословни објекат, пословно стамбени објекат.</p> <p>У зони становања на парцелама већим од 400м², где изграђеност парцеле то дозвољава могуће је градити поред основних стамбених објеката и пословне објекте.</p> <p>Пословни објекти могу бити грађени у склопу основног објекта или као самостални.</p> <p>Спратност пословног објекта у је мах. П+1</p> <p>У случају да се пословање планира у основном (породичном) објекту део објекта који се намењује за пословне садржаје, не може прећи половину бруто површине основног објекта.</p> <p>Стамбено-пословни објекат је објекат у којем део намењен за пословање износи до 50% бруто површине објекта.</p> <p>Пословно-стамбени објекат је објекат у којем део намењен за пословање (који не угрожава становање) износи од 50-70% бруто површине објекта.</p> <p>Производна делатност може егзистирати пре свега као: мали производно послужни капацитети у склопу становања или посебно на парцели.</p> <p>Градња на грађевинској парцели намењеној објектима мање производне делатности</p> <p>У оквиру грађевинске парцеле у зони становања дозвољена је изградња: пословно производних објеката</p> <p>Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите.</p> <p>Даје се могућност изградње следећих објеката: производног односно занатског објекта који задовољава услове заштите животне средине, односно који својим деловањем буком, гасовима, отпадним материјама, неће негативно утицати на функцију становања.</p> <p>Помоћни објекти</p> <p>Просторије (оставе за огрев, гаража, летња кухиња) могу се планирати и у саставу основног или другог објекта на парцели и могу да буду максималне површине до 30м².</p> <p>Помоћни објекти могу бити грађени у склопу основног објекта или као самостални;</p> <p>Спратност помоћних објеката (оставе, гараже,) може да буде мах. П (приземље);</p>
--	---

	<p>Висина помоћних објеката може да буде макс. 5,0м (мерено од нулте коте до коте слемена за објекте са косим кровом). Висина других и помоћних објеката на парцели не може да прелази висину главног објекта.</p>
<p>Правила грађења објекта на парцели на основу захтева инвеститора – Идејног решења бр. 0-09/09/2016 од 09.09.2016. год. урађено од стране “Инкопројект инжењеринг”, Булевар Ослобођења, бр. 2/15 која су у сагласности са условима грађења и уређења на основу Плана генералне регулације 3 (Сл. гл. Града Лесковца, 7/14), Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени гласник Републике Србије" број 22/2015год.)</p>	<p>-ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА:</p> <p><u>ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА-КП БР. 5326 КО ЛЕСКОВАЦ У ЛЕСКОВЦУ П=714.00 м²</u></p> <p>-ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: У свему према Идејном решењу бр. 0-09/09/2016 од 09.09.2016. год. урађено од стране “Инкопројект инжењеринг“, Булевар Ослобођења, бр. 2/15,односно:</p> <p><u>-ПОСТОЈЕЊЕ СТАЊЕ-ПОСТОЈЕЋИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ КОЈИ СЕ ДЕЛОМ РЕКОНСТРУИШЕ И ДОГРАЂУЈЕ:</u></p> <p>укупна БРГП: 199.94 м² укупна БРГП надземно: 173.49 м² укупна НЕТО површина објекта: 153.37 м² Укупна НЕТО површина подрума 17.25 м² Укупна НЕТО површина приземља 74.72 м² Укупна НЕТО површина првог спрата 78.65 м² Укупна БРУТО површина подрума 26.45 м² Укупна БРУТО површина приземља 79.00 м² Укупна БРУТО површина првог спрата 94.49 м²</p> <p>-Постојећа спратност: По+П+1 -Бруто површина дела објекта који се реконструише: 24 м² -12 м² у приземљу и 12 м² на спрату</p> <p>-индекс заузетости: -постојећи – 42.15 %, , макс по ПГР-у 5- 50 % -намена објекта: стамбени објекат намењен индивидуалном становиšтву -висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.): -слеме -818 цм, венац -575 цм -нагиб кровови: 30 ° -материјализација кровова: цреп -прилаз објекту- пешачки и колски: директни са јавне површине, Ул. Бабичког одреда</p> <p><u>-ПЛАНИРАНА ДОГРАДЊА:</u></p> <p>-габарити додградње приземља : 1.87 м x 9.80 м + 5.25 м x 6.70 м</p> <p>-габарити додградње спрата : 1.87 м x 9.80 м + 5.25 м x 6.70 м + 0.90 м x 4.20 м + 0.80 м x 7.12 м</p>

	<p>Укупна БРУТО површина доградње приземља: 53.50 м² Укупна БРУТО површина доградње спрата: 62.36 м²</p> <p>укупна БРГП доградње: 115.86 м²</p> <p>-Планирана спратност дограђеног дела: П+1</p> <p>-индекс заузетости: -постојећи – 42.15 %, планирани – 49.64 %, , макс по ПГР-у 5- 50 %</p> <p>-намена објекта: стамбени објекат намењен индивидуалном становању</p> <p>-висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.): -слеме -755 цм, венац -575 цм</p> <p>-нагиб крова: 28.5 ° и 24.5 °</p> <p>-материјализација крова: цреп</p> <p>-прилаз објекту- пешачки и колски: директни са јавне површине, Ул. Бабичког одреда</p> <p>-к а р а к т е р(стални или привремени):-стални</p> <p>-етапност изградње (цео објекат или део): цео</p> <p>-положај: у свему према Идејном решењу бр. 0-08/08/2016 од 08.08.2016. год. урађеним од стране “Инкопројект инжењеринг”, Булевар Ослобођења, бр. 2/15, планирана доградња је лоцирана у југозападном делу парцеле, удаљена од западне међне линије према КП бр.5325 КО Лесковац, 1.55 м до 1.65 м, према КП бр.5328 КО Лесковац 1.72 м, од источне међне линије према КП бр.5324 КО Лесковац, планирана дограђа је удаљена од 1.23 м до 1.56 м –уз сагласност суседа</p> <p>-Хоризонтална регулација: у свему према Идејном решењу бр. 0-09/09/2016 од 09.09.2016. год. урађеним од стране “Инкопројект инжењеринг“, Булевар Ослобођења, бр. 2/15</p> <p>Вертикална регулација: у свему према Идејном решењу бр. 0-09/09/2016 од 09.09.2016. год. урађеним од стране “Инкопројект инжењеринг“, Булевар Ослобођења, бр. 2/15</p> <p>-Услови за уређење грађевинске парцеле: у свему према Идејном решењу бр. 0-09/09/2016 од 09.09.2016. год. урађеним од стране “Инкопројект инжењеринг“, Булевар Ослобођења, бр. 2/15</p>
Право приговора:	Подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Лесковца преко овог органа у року од 3 дана од дана достављања ових услова

<p>Услови прикључења и изградње инфраструктурне мреже, на основу Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник Републике Србије" број 113/2015) и на основу Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник Републике Србије" број 35/2015)</p>	<p>-Планираном доградњом, на основу, нема проширења и повећања капацитета, па ови услови нису прибављани, већ су локацијски услови утврђени на основу планског документа</p>	
<p>Напомена:</p>	<p>На основу Одлуке о измени и допуни одлуке о градским административним таксама, (Сл. гл. Града Лесковца бр. 5/15), Тар. бр. 8, градска административна такса за израду услова износи: $115.86 \text{ м}^2 \text{ додградња} + 24 \text{ м}^2 \text{ реконструкција} = 139.86 \text{ м}^2 \times 57 \text{ дин/м}^2 = 7972,02 \text{ динара}$ и исту је потребно уплатити на жиро рачун бр. 840-742341843-24, са позивом на број 97 21-058, у корист Града Лесковца за израду локацијских услова.</p>	
<p>Таксе:</p>	<p>Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев</p>	
<p>Рок важности:</p>	<p>Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев</p>	
<p>-На основу правила грађења садржаних у локацијским условима израђује се пројекат за грађевинску дозволу са изводом из пројекта, елаборат енергетске ефикасности односно сви елaborати предвиђени Законом. -Обавеза одговорног и главног пројектанта је да, пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта израде у складу са правилима грађења, овим локацијским условима, и свим осталим посебним условима. -Инвеститор је у обавези да уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи поднесе захтев одговарајуће право на земљишту и објекту дефинисано чланом 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гл. РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014).</p>		
Обрађивач дипл. инг. арх. Љубић Жарко	Шеф одсека дипл. економиста Стојановић Жикица	Начелник дипл. правник Миленковић Јасминка