

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛЕСКОВЦА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

Поступајући по захтеву Јаблана Илића, Душаново, поднетог преко пуномоћника: Ренате Томић, са станом у лесковцу, ул. Хисарски пут бр. 78, односно Пројектног бироа „RENING“, ул. Светозара Марковића бр. 37, Лесковац, главног и одговорног пројектанта Ренате Томић, дипл. инж. арх. за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. и члана 53а. - 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник Републике Србије", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 12 – „ВАСКОВО НАСЕЉЕ“ („Сл. Гласник града Лесковца“ бр. 26/15) издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за доградњу (надградњу) стамбеног објекта спратности П на П + 1,
ул. Раде Жунића бр. 40 , Лесковац, на КП бр. 3298/1 КО Горње Стопање

Број предмета	ROP-LES-23537-LOC-1/2019 ; заводни бр. 353-255/19-02	
Датум подношења захтева	10.08.2019.год.	
Датум издавања локацијских услова	02.09.2019.год.	
Лице на чије име ће гласити локацијски услови	<input checked="" type="checkbox"/> Физичко лице <input type="checkbox"/> Правно лице	
	Име и презиме / назив лица	Јаблан Илић
	Адреса	Душаново
Подаци о пуномоћнику	<input type="checkbox"/> Физичко лице <input checked="" type="checkbox"/> Правно лице	
	Име и презиме / назив лица/ адреса	Рената Томић, дипл. инж. арх. са станом ул. Хисарску пут бр. 78, Лесковац, односно пројектни биро „RENING“, ул. Светозара Марковића бр. 37, главног и одговорног пројектанта Ренате Томић, дипл. инж. арх.. бр. лиценце 300 3330 03.
	Пуномоћје	Приложено у склопу система за електронско подношење пријава "еДозволе".
Документација приложена уз захтев		
1.Идејно решење	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">0 - Главна свеска ИДР - идејно решење, бр. техничке

		<p>документације: 40/08/2019 од Августа 2019.године</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Пројекат архитектуре, бр. техничке документације: 40/08/2019 од Августа 2019.године 	
2. Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и накнаде за Централну евиденцију	<input checked="" type="checkbox"/>	приложен	
2.Остала приложена документација	<input checked="" type="checkbox"/>	Оверени катастарско топографски план израђен од стране "Геодетски биро Обрадовић" оверен од: Слободан Обрадовић од 26.07.2019.	
Подаци о катастарској парцели, односно катастарским парцелама			
Адреса локације	Ул. Раде Жунића бр. 40, Горње Стопање, КО Лесковац		
Документација прибављена од РГЗ-а – Службе за катастар непокрености	<ul style="list-style-type: none"> • Копија плана, бр. 952-04-065-13055/2019 од 26.08.2019.год., издата од стране РГЗ-Службе за катастар непокретности Лесковац, у .pdf и .dwg формату; • Копија катастарског плана водова бр. 952-04-065-13055/2019 од 27.08.2019.год., издата од РГЗ-Службе за катастар непокретности Лесковац у .tif формату са пратећом датотеком у .tfw и .pdf формату; • Списак парцела К.О. Лесковац (у вези са траженим податком о површини катастарске парцеле), издат од стране РГЗ-Службе за катастар непокретности Лесковац, дана 28.08.2019.год. 		
Број катастарске парцеле, односно катастарских парцела, катастарска општина објекта, површина катастарске парцеле, односно катастарских парцела (осим ако се локацијски услови издају за линијске објекте и антенске стубове)	Број КП	Катастарска општина	Површина катастарске парцеле
	3298/1 Горње Стопање	Лесковац	422,00m ²
Подаци о постојећим објектима на парцели			

<p>Број објеката који се налазе на парцели/парцелама</p>	<p>Према копији плана бр. 952-04-065-13055/2019 од 26.08.2019.год., која је издата од стране РГЗ-Службе за катастар непокретности Лесковац, у .pdf и .dwg формату, на предметној парцели <u>се налази само један објекат бр. 1</u> површине 82m², нема помоћног објекта бр.2. Према овереном катастарско-топографском плану који је израђен од стране "Геодетски биро Обрадовић" овереног од Слободана Обрадовића, на предметној КП бр. 3298/1 КО Горње Стопање <u>постоје приземни</u> бр. 1 и бр. 2. изграђени објекти.</p>
<p>Подаци о планираном објекту / објектима / радовима</p>	
<p>Сажети технички опис из идејног решења</p>	<p>САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ</p> <p>објекат : СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ СА ДВА СТАНА пројекат : ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ – ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (Пр) постојеће и (Пр + 1) доградња инвеститор: Илић Јаблан, Лесковац, Душаново, Нема улице бб место градње: ул. Раде Жунић бр. 40., КП бр. 3298/1 КО Горње Стопање</p> <p>1. ЛОКАЦИЈА</p> <p>Објекат планиране доградње је спратности Пр се налази у Лесковцу , улица Раде Жунић бр. 40. (општина Лесковац), на катастарској парцели бр. 3298/1 КО Горње Стопање.</p> <p>Улаз на парцели је са јужне стране, са улице Раде Жунић. Улаз у стамбени објекат (приземље) је са југа. На КП бр. 3298/1 постоји: стамбени објекат бр. 1 спратности Пр, и помоћни објекат бр. 2, спратности П. На парцели постоје места за два паркинг места на јужном делу парцеле.</p> <p>Габарит стамбеног објекта бр.1. постојеће у приземљу је: (8,10m x 10,10m) + (1,40 m x 2,25 m) = 84,96 m².</p> <p>Доградња стамбеног објекта бр.1. – степениште у габариту: (1,40m x 9,10m) = 12,74 m² + један ред опеке (зид) са стубовима (0,12m x 10,10m) = 1,212 m² = 13,95 m² и ДРУГОГ СТАНА је предвиђена изнад објекта као спрат у габариту: (4,67m x 10,10m) + (1,40 m x 7,85 m) = 58,16 m².</p> <p><u>Стамбени објекат је постављен на 0,60 m од регулационе линије, тако да је доградња рађена на удаљености од 4,00m како би се испоштовали услови. Стамбени објекат је удаљен од објекта суседа 2,80m од кога инвеститор има сагласност за доградњу.</u> Кота пода приземља је 20 см виша од прилазног терена.</p> <p><u>Помоћни објекат је пилепљен уз стамбени објекат али није предмет пројекта,</u> и водиће се посебна пажња како се не би пореметила стабилност и употребљивост објекта.</p> <p>2. КОНЦЕПЦИЈА И ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ</p> <p>Стамбени објекат има у приземљу постојећи стан (ходник, дневна соба, кухиња са трпезаријом, спаваћа соба, купатило и остава). У подруму је остава са степеништем. Изнад приземља је таван са прилазом преко</p>

	<p>мердевина са јужне стране.</p> <p>Зидови приземља су од опеке (пуна опека). У приземљу је светла висина просторија 2,58m. Конструкција је повезана са АБ серкљажима, гредама и међуспратном конструкцијом - „монта“ изнад приземља .</p> <p>Темељи су на дубини испод коте мржњења. Подови приземља су од армираног бетона преко слоја шљунка, подбетона и хидроизолације. Подови приземља су са подном облогом (ламинат или керамика) преко бетона и шљунка.</p> <p>Доградња постојећег објекта је планирана у приземљу само у делу источног дела објекта за ново степениште у дограђено поткровље и једног реда опеке (зид) са новим стубовима и темељима.</p> <p>Спрат је предвиђен само на половини објекта како би се испоштовала удаљеност од регулационе линије. На спрату су предвиђене поред степеништа и терасе, предпростор, кухиња са трпезаријом, купатило и дневна соба. Из предпростора је доступ у таван помоћу склапаћих мердевина.</p> <p>3. КОНСТРУКЦИЈА</p> <p>Зидови су предвиђени од опеке (термо блок) са просторијама висине 2,40 m на спрату.</p> <p>Висина зидова на спрату су 2,40 m.</p> <p>Објекат је покривен кровом који је ослоњен на носеће зидове, АБ стубове, АБ греде. Подужни зидови су висине 2,40 m. Кров је на две воде у нагибу 36° и одводњавањем олука у двориште. Опшивке и олуци су предвиђени од поцинкованог лима.</p> <p>Покривач је фалцовани цреп, који лежи на попречним и подужним летвама 3 / 5 cm и дрвеном кровном конструкцијом од чамове грађе II класе. Проветравање купатила је решено преко вентилационог отвора.</p> <p>Подови поткровља су са подном облогом (ламинат или керамика) преко естриха и термоизолације.</p> <p>Врата и прозори надграђеног дела су од ПВЦ профила, застакљени термопан стаклом.</p> <p>Зидови су малтерисани продужним малтером и офарбани, плафон је од гипс плоча.</p> <p>4. ИНСТАЛАЦИЈЕ</p> <p>Грејање је предвиђено централно – на постојећи котлао на тврдо гориво у приземљу. Инсталације водовода и канализације ће се прикључити на постојеће инсталације (постојећа водомерна шахта и канлиз. шахта). Електоинсталације се повезују на постојеће мерно место.</p>
<p>Ознака класе и намене планираног објекта сходно Правилнику о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Категорија објекта: "А"; класификационе ознаке бр. 112111 Издвојене куће са два стана, за стално становање или повремени боравак (за одмор и сл.). До 400 m² и П+1+Пк/ПС • учешћем од 100%.
<p>Правила уређења и грађења</p>	

<p>Плански основ</p>	<p>ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 12 – ВАСКОВО НАСЕЉЕ“ („Сл. Гласник града Лесковца“ бр. 26/15)</p>
<p>Подаци о правилима уређења и грађења за зону или целину у којој се налази предметна парцела, прибављени из планског документа</p>	<p>Према Плану ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 12 – ВАСКОВО НАСЕЉЕ“ („Сл. Гласник града Лесковца“ бр. 26/15), предметна КП бр. 3298/1 КО Горње Стопање налази се у ПГР-у 12, у Зони 2, подзони 2а, планиране намене породично становање, директно спроводјење према ПГР-у.</p> <p>ЦЕЛИНА 2: Обухвата већи део блока 77 и цео блок 72. Претежна намена целине је породично становање, између улица Раде Жунића и Дубочице, комплекс вишепородичног становања и неизграђено грађевинско земљиште.</p> <p>Подцелина 2а-обухвата породично становање јужно у односу на улицу Дубочицу.</p> <p>-----</p> <p>2. ПЛАНСКИ ДЕО - ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА</p> <p>2.1.КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРНИХ ЦЕЛИНА- ОДРЕЂЕНИХ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНИМ И ПЛАНСКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА</p> <p>Одобрава се грађевинска интервенција на свим објектима на парцели (стамбени, помоћни, пословни), до границе дозвољених параметара. За парцеле који не испуњавају услов грађевинске парцеле у погледу површине и представљају катастарску парцелу даје се могућност унапређења на основу посебних правила грађења. Уколико се створе услови укрупњавањем парцела и формирање грађевинске парцеле у том случају могућа је градња према параметрима прописани за зону породичног становања.</p> <p>Могућа је изградња нових објеката (стамбени , пословни ,помоћни) на неизграђеним парцелама, у оквиру дозвољених параметара за зону становања.</p> <p>Реализација и спровођење за зону породично становање: сви садржаји у обухвату зоне породичног становања реализују се директно према смерницама из Плана.</p> <p>Целина 2, Подцелина 2а: Планира се: задржавање постојеће подцелине породично становање и њено унапређење, према параметрима дефинисаним за ову зону кроз (санацију, адаптацију, реконструкцију, доградњу). Изградња нових објеката различите намене на неизграђеним парцелама, у оквиру дозвољених параметара за ову зону. Дозвољава се реконструкција постојећих објеката остале намене (стамбени, помоћни, пословни), јавних објеката и површина, реконструкција комуналне и саобраћајне инфраструктуре.</p> <p>Индекси заузетости и индекси изграђености произилазе из прописаних норматива за површине објеката и површине комплекса сваке намене.</p> <p>Паркирање (Према табели 6 – Нормативи за паркирање по наменама – објектима): За становање, објекат П+1 породични, 1паркинг место по стану</p>

Код зеленила у оквиру породичног становања композиционо решење зависи од могућности, потреба и жеља корисника.

2.3. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПРОСТОРНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА И ПОВРШИНА

2.3.1. Уређење и просторна организација објеката и површина остале намене

У подцелинама 1а и 2а где се план директно спроводи, важе правила за зону породичног становања.

Становање:

Предложеним планским решењем задржавају се постојеће зоне становања, и даје се могућност за њено унапређење по принципима унутрашњег ширења, односно повећањем индекса заузетости и изграђености на грађевинској парцели; интегрисати различите садржаје уколико нису у супротности са основном наменом.

У зони становања средњих густина заступљена два типа стамбене изградње

-породично становање (слободностојећи објекти, двојни објекти),

-вишепородично становање

У зони породичног становања могуће је градити: стамбене објекте, стамбено-пословне објекте (преовлађујућа намена је становање), пословно-стамбене објекте (преовлађујућа намена је пословање), пословне објекте и објекте јавне намене.

У зонама где су прекорачени индекси заузетости и изграђености на нивоу зоне, не предвиђа се повећања густине насељености и густине становања, већ само опремање недостајућим садржајима.

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА за зоне или целине за које није предвиђена израда ПДР-а

3.1.2. Општа правила грађења

Општа правила грађења важе за све целине у обухвату Плана.

Правилима изградње уређују се претежне намене, постављање објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле, удаљеност објекта, висина или спратност објекта, изградња других објеката на истој грађевинској парцели, постављање ограде, начин обезбеђивања приступа парцели, паркирање и гаражирање и др., а исказују се системом урбанистичких правила и показатеља. Правила грађења за све типове и густине становања по урбанистичким целинама и зонама, представљају скуп међусобно зависних услова, који представљају планска опредељења за даљу разраду. Кроз правила грађења дефинисане су екстремне вредности (минимум и максимум) које могу да буду примењене само уколико су задовољени сви остали параметри.

Правила грађења за намену становања дефинисана су као **општа правила и посебна правила грађења.**

У обухвату Плана на грађевинском земљишту поред стамбених, могу се градити и сви други компатибилни објекти, намене и садржаји, који својом делатношћу не могу имати штетног утицаја на животну средину.

Објекат који је изграђен на јавној површини или коридорима инфраструктуре, не може се легализовати.

У оквиру правила грађења дефинисана је основна или доминантна

намена, могуће пратеће намене и намене објеката чија је градња забрањена у урбанистичким зонама, целинама и подцелинама.
Доминантна намена је основна намена која је дефинисана на графичком прилогу бр.4 Планирана намена површина.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ - СТАНОВАЊЕ

Правила уређења и грађења за стамбене зоне садрже све услове које се односе на изградњу објеката за становање, пословање (услужно-комерцијалне делатности) у оквиру зоне становања, и пратеће садржаје у функцији становања.

У оквиру правила грађења дефинисана је основна или доминантна намена, могуће пратеће намене и намене објеката чија је градња забрањена у урбанистичким и просторним целинама.

Претежне намене површина

Доминантна намена је основна намена која је дефинисана на графичком прилогу бр.4 Планирана намена површина.

Врсте и намене објеката који се могу градити

У обухвату Плана на грађевинском земљишту поред стамбених, могу се градити и други компатибилни објекти.

У оквиру грађевинске парцеле, а у границама дозвољеног индекса изграђености парцеле, дозвољена је изградња других објеката, као пратећих и помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта. Објекат компатибилне намене може се градити на површинама друге претежне намене. Компатибилне намене дате су у табели бр.4 **Компатибилне намене.**

Врсте и намене објеката чија је изградња забрањена

До привођења простора намени, не дозвољава се привремена изградња објеката друге намене.

На простору предвиђеном за заштитне појасеве не могу се градити објекти и вршити радови супротно разлогу због којег је појас успостављен.

Индекс или степен изграђености и индекс или степен заузетости или искоришћености

Бруто развијена грађевинска површина представља збир површина свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама).

Индекс изграђености парцеле јесте однос (количник) бруто развијене грађевинске површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле.

Индекс заузетости парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.

Надземна грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или се налази на растојању које утврђено Планом зависно од врсте објекта. Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом.

Подземна грађевинска линија може да одступа од надземне грађевинске линије у оквиру парцела, под условом да подземна етажа не угрожава суседне објекте и не може прелазити регулацију; стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле. минимално удаљење подземне грађевинске линије

од границе суседне парцеле једнако је дубини укопавања подземне етажe.

Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели:

- у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле;
- у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле;
- као слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле и
- као полуатријумски - објекат додирује три линије грађевинске парцеле.

Удаљеност новог објекта од другог објекта, било које врсте изградње или нестамбеног објекта, утврђује се применом правила о удаљености новог објекта од границе суседне парцеле.

Удаљеност од границе парцеле

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за:

- **Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације** 1,50м
- **Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације** 2,50м
- Двојне објекте и објекте на бочном делу дворишта..... 4,00м
- Први или последњи објекат у непрекинутом низу 1,50м.

Висина објекта

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим кровом) односно до коте венца (за објекте са равним кровом). Сви објекти могу да имају сутеренске или подрумске просторије, ако не постоје сметње хидротехничке или геотехничке природе.

Релативна висина објекта

- Висина венца новог објекта са венцем усклађује се по правилу са венцем суседног објекта;
- Висина назитка поткровне етажe износи највише 1,60 м рачунајући од коте пода поткровне етажe до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају.

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта:

- Кота пода приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;
- Кота пода приземља нових објеката може бити 1,20м виша од нулте коте;

За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање) кота приземља може бити максимално 0,20м, виша од коте тротоара (денивелација до 1,20м савладава се унутар објекта).

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:

- излози локала -0,30 м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00м, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже -2,00 м но целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00 м,
- конзолне рекламе -1,20 м на висини изнад 3,00 м.

Грађевински елементи (еркери, дократи, балкони, улазне надстрешнице) могу да пређу грађевинску линију, за индивидуалне, двојне и вишепородичне објекте и то:

- уколико је мин. 3,0м удаљена од регулационе (рачунајући од основног габарита до хоризонталне пројекције испада) и то:

- на делу објекта према предњем дворишту 1,20м али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;

- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања 1,50м) -0,60м али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;

- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања од 2,50м) -0,90м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде приземља;

- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне парцеле 5,0м) -1,20м али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.

Грађевински елементи (еркери, дократи, балкони, улазне надстрешнице) за објекте у низу, уколико је грађевинска линија удаљена најмање 3м од регулационе, могу да пређу преко основне линије габарита објекта и то:

- препуст до 2,50м према предњем и задњем дворишту (сви објекти, без обзира на оријентацију);

- препуст до 1,5м, први и последњи објекат у низу, уколико је међусобно растојање основног габарита објекта од објекта на суседној парцели најмање 4м.

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија мин. 3,0м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90м; Степенице које савлађују висину преко 0,90м улазе у оквир габарита објекта; Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.

Начин обезбеђивања приступа парцели

- Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може бити мања од 2,50 м.

Паркирање и гаражирање

За паркирање возила за сопствене потребе, власници свих објеката и врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то - једно паркинг или гаражно место на један стан.

Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по једно паркинг или гаражно место (у даљем тексту: ПМ), Према табели **бр. 7. Нормативи за паркирање по наменама.**

Гараже у објектима планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван габарита објекта или надземно на грађевинској парцели.

Површине гаража које се планирају надземно на грађевинској парцели

урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена искоришћености грађевинске парцеле.

Одводњавање и нивелација

Одводњавање површинских вода утврђује се нивелационим решењем на нивоу Плана. Површинске воде се усмеравају са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације) са најмањим падом од 1,5%.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

Реконструкција је могућа под следећим условима:

Уколико грађевинска парцела својом изграђеношћу премашује максималне параметре за градњу не може се дозволити доградња постојећег објекта; могућа је само адаптација и санација у оквиру намена дефинисаних Планом.

- Дозвољена је пренамена стамбеног простора у пословни у приземним стамбеним етажама, а делимично и на вишим етажама;

- **Замена постојећег објекта новим може се дозволити у оквиру максималних параметара датих за ову зону становања;**

- За изграђене породичне стамбене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0м у случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

- Габарити објеката који се налазе између регулационе и грађевинске линије не могу се унапређивати (реконструисати или дограђивати), већ само текуће одржавати до истека експлоатационог века објекта;

- У случају поклапања грађевинске и регулационе линије и растојања грађевинске од регулационе линије мањег од 3,0м, у случају реконструкције испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију;

- Објекат може бити лоциран и на катастарској међи ако постоји сагласност суседа;

- У случају доградње постојећег приземног објекта без сагласности суседа, дограђени део потребно је мин.1,0м удаљити од катастарске међе;

- У случају када постојећа спратност премашује максималну дозвољену спратност прописану овим Планом могућа је израда косе кровне конструкције са могућношћу коришћења таванског простора у сврху становања (станови, атељеи, помоћне просторије).

Реконструкција објеката који су у супротности намени дефинисаној планом

Постојећи објекти, легално грађени а који су у супротности са планираном наменом површина и спратности утврђене за зону, могу се санирати и реконструисати у обиму неопходном за побољшање услова живота и рада. Неопходним обимом реконструкције стамбених објеката за побољшање услова живота и рада сматра се:

- санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова грађевине у постојећем габариту;

- реконструкција свих врста инсталација;

- доградња санитарних просторија до 12м²;

- адаптација таванског простора стамбеног објекта у оквиру постојећег габарита у стамбени простор.

Напомена: Објекти помоћни и пословни саграђени на планом

предвиђено јавно земљиште не могу бити легализовани нити реконструисани

3.1.3. Правила грађења по наменским и функционалним целинама и подцелинама ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ У ПОДЦЕЛИНАМА 1а и 2а,

Доминантна намена: Становање (породични и вишепородични објекти), пословање и привређивање у оквиру целине и дуж линијских центара

Пратеће намене у оквиру зоне становања: у зони становања дозвољавају се намене које не ремете функцију становања, пословање, услужне делатности, мала привреда, трговине, угоститељство, забава, комерцијални садржаји.

Дозвољене делатности у зони подразумевају претходну проверу испуњености услова (у току израде локацијске дозволе или урбанистичког пројекта) у погледу приступа, паркирања, начина снабдевања и сл.

Породично становање

Минимална површина грађевинске парцеле за породично становање:

-за слободностојећи стамбени објекат 300м²

-за двојни објекат.....400 м² (две по 200 м²)

-објеката у непрекинутом низу..... 200 м²

-полуатријумски објекат.....200 м²

-објекти у прекинутом низу.....200 м²

Минимална ширина грађевинске парцеле за породично становање:

-за слободностојећи породични стамбени објекат..... 10,00м

-двојни објекат.....16,00 м (два по 8,00 м)

-објекат у непрекинутом низу..... 5,00

Положај објекта у односу на регулацију

Код планирања и изградње нових објекта у потезу слободностојећих објеката минимално удаљење грађевинске линије од регулационе линије је 3,0м. У зони изграђених породичних објеката положај грађевинске линије у односу на регулациону линију одређен је на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%). и њен положај дефинисан је графичким прилогом бр.5 –План регулације и нивелације;

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката

Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката је 4,0 м.

Удаљеност новог породичног стамбеног објекта од другог објекта било које врсте изградње, може бити минимум 4,0м. Породични стамбени објекат може да има максимално четири стамбене јединице.

Најмања удаљеност објеката од границе парцеле

За зоне изграђених породичних стамбених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од утврђених вредност, могу се нови објекти постављати и на растојањима:

1.Слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације 1,00м

2.Слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације.....3,00м

Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености на грађевинској парцели

Сви објекти на грађевинској парцели у зони становања ниских густина: стамбени, пословни и помоћни који су у функцији становања, улазе у

обрачун индекса заузетости и индекса изграђености на парцели.

Породично становање

-индекс заузетости парцеле: 50%

Највећа дозвољена спратност и висина објеката

Спратност породичних објеката за изградњу у овој зони је мах. П+2+Пк (приземље, две етажне и поткровље) или П+3 (приземље и три етажне)

Градња на грађевинској парцели намењеној породичном становању

На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити: главни објекат, други објекат и помоћни објекат, под условом да су задовољени урбанистички критеријуми утврђени за зону становања.

Објекте тако поставити да у случају поделе основне парцеле на две нове парцеле, свака од њих има излаз директан или индиректан на јавни пут.

Намена главног објекта: породични стамбени објекат, пословни објекат, стамбено-пословни објекат, пословно стамбени објекат.

У зони становања на парцелама где изграђеност парцеле то дозвољава могуће је градити поред основних стамбених објеката и пословне објекте. Пословни објекти могу бити грађени у склопу основног објекта или као самостални.

Производна делатност може егзистирати пре свега као: мали производно услужни капацитети у склопу становања или посебно на парцели.

Градња на грађевинској парцели намењеној објектима мање производне делатности

У оквиру грађевинске парцеле у зони становања дозвољена је изградња: пословно производних објеката

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите.

Даје се могућност изградње следећих објеката: производног односно занатског објекта који задовољава услове заштите животне средине, односно који својим деловањем буком, гасовима, отпадним материјама, неће негативно утицати на функцију становања.

Помоћни објекти

Просторије (оставе за огрев, гаража, летња кухиња) могу се планирати и у саставу основног или другог објекта на парцели и могу да буду максималне површине до 30м².

Помоћни објекти могу бити грађени у склопу основног објекта или као самостални;

Спратност помоћних објеката (оставе, гараже,) може да буде мах. П (приземље);

Висина помоћних објеката може да буде мах. 5,0м (мерено од нулте коте до коте слемена за објекте са косим кровом). Висина других и помоћних објеката на парцели не може да прелази висину главног објекта.

Правила грађења у зони породичног становања на парцелама чија је површина мања од најмање прописане површине и ширине или прописане површине а мање ширине од најмање утврђене у подцелинама 1а и 2а

У зонама становање средњих густина на парцелама породичне градње у обухвату Плана, чија је површина и ширина фронта мања од најмање утврђене површине и ширине, или је парцела задовољавајуће површине а

	<p><u>ширине мање од прописане, могућа је реконструкција, доградња и надградња постојећих стамбених објеката. Није предвиђена градња нових самосталних објеката на парцелама.</u></p> <p>Реконструкција, доградња, надградња могућа је под следећим условима: Индекс изграђености, индекс заузетости и спратност објекта зависе од величине парцеле и то:</p> <p>-постојећи стамбени објекти на парцели могу да се дограђују и реконструишу до максималних параметара прописаним за катастарске парцеле у зависности од површине парцеле:</p> <p>За парцеле површине од 200м² до 300м²</p> <ul style="list-style-type: none"> -спратност П+1 -индекс искоришћености 60% -индекс изграђености 1 <p>За парцеле мање површине од 200м² до 100м²</p> <ul style="list-style-type: none"> -спратност П+Рк -индекс искоришћености 50% -индекс изграђености 1. <p>У зонама становање средњих густина на парцелама породичне градње у обухвату Плана, чија је парцела задовољавајуће површине а ширине мање од прописане, могућа је реконструкција и доградња постојећих стамбених објеката под следећим условима:</p> <ul style="list-style-type: none"> -спратност П+1 -индекс искоришћености 60% -индекс изграђености 1. <p>Катастарска парцела мање површине од 100м², не може представљати независну грађевинску парцелу и не могу се дозволити услови за реконструкцију и доградњу, осим текућег одржавања и санације постојећих објеката на парцели до краја експлоатационог периода објеката.</p> <p>-реконструкција и доградња постојећег објекта не сме да угрози објекте у окружењу</p> <p>-уколико је постојећи објект на међи, код реконструкције и доградње, могу се поставити отвори помоћних просторија са висином парпета 1,8м;</p> <p>-минимална удаљеност дограђеног објекта од међне линије може да буде мин.1,0м,</p> <p>Удаљеност од међе може бити и мања од 1,0м или се објект може поставити на катастарској међи уколико је сусед сагласан и под условом да не угрожава постојеће суседне објекте.</p> <p>-уколико је међусобно удаљење објеката мање од 3,0м не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија.</p> <p>-објекти који премашују дозвољене параметре на парцели не могу се дограђивати или надграђивати, дозвољена је само санација и текуће одржавање.</p>
Индекс изграђености	Према идејном решењу 0,42 (према плану макс. П+2 +Рк)
Индекс заузетости %	Према идејном решењу 27,72 % (према плану 50%)

<p>Паркирање</p>	<p>За паркирање возила за сопствене потребе, власници свих објеката и врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то - једно паркинг или гаражно место на један стан.</p> <p>Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по једно паркинг или гаражно место (у даљем тексту: ПМ), Према табели бр. 7. Нормативи за паркирање по наменама..</p> <p><u>Потребан број паркинг места је 2</u></p> <p>Гараже у објектима планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван габарита објекта или надземно на грађевинској парцели.</p> <p>Површине гаража које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена искоришћености грађевинске парцеле.</p>
<p>Спратност објекта</p>	<p>Према идејном решењу "П+1" (приземље и спрат)</p>
<p>Габарит објекта, БРГП надземно</p>	<p>- Укупна површина КП бр. 3298/1 422 m²</p> <p>Према идејном решењу - постојеће стање:</p> <p>- 1. Објекат: бруто приземље: (8,10 x 10,10) + (1,40 x 2,25) = 84,96 m²</p> <p>- 2. Објекат: бруто приземље (помоћни) (9,20 x 4,90) = 45,08 m²</p> <p>Укупно: 130,04 m²</p> <p>Планирана доградња:</p> <p>- 1. објекат: приземље: 1,40 x 9,10 + 0,12 x 10,10 = 13,95 m²</p> <p>спрат: 4,67 x 10,10 + 4,62 x 1,40 = 53,63 m²</p> <p>-----</p> <p>Укупно доградња: 70,58 m²</p> <p>Према идејном решењу - бруто планирано стање:</p> <p>- 1. Објекат: бруто приземље: 130,04 + 13,95 = 143,99 m²</p> <p>- 2. Објекат: бруто спрат: = 53,63 m²</p> <p>-----</p> <p>Укупна бруто развијена грађевинска површина: 197,62 m²</p> <p>Индекс заузетости = (143,99 x 100) / 422 = 34,12% < 50%</p> <p>Индекс искоришћености = 197,62 / 422 = 0,47</p> <p>П+1 < П+2 +Пк</p>
<p>Регулациона и грађевинска линија</p>	<p>Према ситуационом плану идејног решења.</p> <p>(Према плану, графичком прилогу бр.5. Планирана регулација и нивелација).</p>
<p>Растојање основног габарита планираног објекта од суседних грађевинских парцела</p>	<p>- У приземном делу постојећег објекта према истоку (према суседној КП бр. 3297/5 КО Горње Стопање, власника Петковић Добривоја) извршиће се планирана доградња, тако да се растојање планираног дела објекта са међном линијом, односно објектом са наведеном суседном парцелом односно објектом <u>смањује на 1,43 до 147m, што није у складу са правилима градњеиз ПГР-а, али је зато прибављена сагласност за градњу од суседа.</u></p> <p>- Изнад приземља постојећег објекта извршиће се доградња спрата, такође ка истоку односно наведеном власнику суседне парцеле, за шта важи иста сагласност, оверена и потписана: УОП - II: 7927-2019 од</p>

	06.08.2019.године
Међусобна удаљеност објекта и постојећих објеката	<p>Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката је 4,0 m. Удаљеност новог породичног стамбеног објекта од другог објекта било које врсте изградње или нестамбеног, може бити минимум 4,0 m.</p> <p>Према идејном решењу – међусобна удаљеност није у складу са планом, али постоји сагласност суседа за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта</p>
Висинске коте	<p><u>Висина објекта</u></p> <p>- Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим кровом) односно до коте венца (за објекте са равним кровом). Сви објекти могу да имају сутеренске или подрумске просторије, ако не постоје сметње хидротехничке или геотехничке природе.</p> <p>- Највећа дозвољена спратност и висина породичних објеката у овој зони је мах. П+2+Пк (приземље, две етаже и поткровље) или П+3 (приземље и три етаже).</p> <p>Релативна висина објекта</p> <p>- Висина венца новог објекта са венцем усклађује се по правилу са венцем суседног објекта;</p> <p>- Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,60 m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају.</p> <p>Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта:</p> <p>- Кота пода приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;</p> <p>- Кота пода приземља нових објеката може бити 1,20m виша од нулте коте;</p> <p>- За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање) кота приземља може бити максимално 0,20m, виша од коте тротоара (денивелација до 1,20m савладава се унутар објекта).</p>
Кров	<p>Препоручује се изградња косог крова. Кровни покривач је у зависности од нагиба кровне конструкције. Према идејном решењу је вишеводни коси кров.</p>
Грађевински елементи објекта (еркери, спољне степенице итд.)	<p>Грађевински елементи (еркери, докати, балкони, улазне надстрешнице) за објекте у низу, уколико је грађевинска линија удаљена најмање 3m од регулационе, могу да пређу преко основне линије габарита објекта и то:</p> <p>- препуст до 2,50m према предњем и задњем дворишту (сви објекти, без обзира на орјентацију);</p> <p>- препуст до 1,5m, први и последњи објекат у низу, уколико је међусобно растојање основног габарита објекта од објекта на суседној парцели најмање 4m.</p> <p>Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија мин. 3,0m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90m; Степенице које савлађују висину преко 0,90m улазе у оквир габарита објекта; Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.</p>

Архитектонско обликовање /фасада, боја, отвори, материјал и др./	<p>Грађевинска структура треба да буде прилагођена структури објеката у окружењу. Обрада објеката треба да буде од материјала високог квалитета.</p> <p>Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом. Препоручује се изградња косог крова. Кровни покривач је у зависности од нагиба кровне конструкције.</p> <p>Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле и саме зоне.</p> <p>Код вишепородичних објеката препоручује се кров са малим косинама кровних равни до 15%, без надзетка скривен атиком. Спољни изглед вишепородичног објеката, облик крова, материјали, боје и други елементи утврђују се Урбанистичким пројектом за урбанистичко-архитектонску разраду локације.</p>
Етапност изградње	<p>Цео објекат.</p>
Карактер (стални или привремени)	<p>Стални.</p>
Прилаз објекту	<p>Према ситуационом плану идејног решења са јужне стране из улице Раде Жунића. Постоји и новоформирана улица према плану регулације и нивелације ПГР-а 12, тако да се прилаз објекту односно парцели може остварити и са те улице са западне стране.</p>
Одводњавање атмосферских и површинских вода	<p>Површинске воде се усмеравају са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације) са најмањим падом од 1,5%.</p> <p>Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.</p>
Нивелација парцеле	<p>Насипањем терена не смеју се угрозити објекти на суседним парцелама.</p>
Зелене површине	<p>Код зеленила у оквиру парцела породичног становања композиционо решење зависи од могућности, потреба и жеља корисника. На парцелама које унутар дворишног простора садрже гараже и где се не може формирати декоративни врт, тежити максималном уређењу и озелењавању слободног дела парцеле.</p>
Инжењерско-геолошки услови	<p>/</p>
Мере заштите	<p>Обратити посебну пажњу на заштити постојећих објеката.</p> <p>Приликом извођења радова обезбедити суседне објекте. Сваку евентуалну штету инвеститор је дужан да отклони и надокнади власнику суседног објекта.</p>
	<p>Објекат реализовати у складу са законским прописима.</p>

Заштита од потреса		
Енергетска ефикасност	<u>Обавезна израда елабората енергетске ефикасности зграда.</u>	
Услови за пројектовање и прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења (саставни су део ових локацијских услова)		
Услови у погледу пројектовања и прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије	<input type="checkbox"/>	На постојећи прикључак
Услови у погледу пројектовања и прикључења на систем водоснабдевања и одвођења отпадних вода	<input type="checkbox"/>	На постојећи прикључак
ТТ услови	<input type="checkbox"/>	/
Услови у погледу заштите природе	<input type="checkbox"/>	/
Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија	<input type="checkbox"/>	/
Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија	<input type="checkbox"/>	/
Услови постављања инсталација у зони Државног пута	<input type="checkbox"/>	/
Услови за прикључење на систем даљинског грејања	<input type="checkbox"/>	Грејање је предвиђено централно – на постојећи котлоу на тврдо гориво у приземљу
Услови за прикључење на систем гасовода	<input type="checkbox"/>	/
Услови за пројектовање и прикључење на јавни пут	<input type="checkbox"/>	/
Водни услови	<input type="checkbox"/>	/
Услови заштите културних добара	<input type="checkbox"/>	/
Услови у вези са одбраном	<input type="checkbox"/>	/
Услови за грађење у железничком подручју	<input type="checkbox"/>	/
Услови за одлагање комуналног и чврстог отпада	<input type="checkbox"/>	/
Геодетске подлоге које је потребно приложити уз захтев за издавање грађевинске дозволе		
1. Уз захтев за издавање грађевинске дозволе за градњу комуналне инфраструктуре у регулацији постојеће саобраћајнице прилаже се	<input type="checkbox"/>	

и геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, израђен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар у складу са законом (према члану 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем – "Сл. гласник РС", бр, 113/2015, 96/2016 и 120/2017);

2. Геодетску подлогу идејног пројекта чини топографски снимак предметне локације интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, израђен од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом (према члану 47. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката – "Сл. гласник РС", бр, 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016, 67/2017 и 72/2018);

3. Геодетску подлогу пројекта за грађевинску дозволу чини топографски снимак предметне локације интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, израђен од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом (према члану 56. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката – "Сл. гласник РС", бр, 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016, 67/2017 и 72/2019);

4. Пројекат за грађевинску дозволу за подземну линијску инфраструктуру електронских комуникација и подземне електро-енергетске водове, може се израдити и на катастарском плану интегрисаном са изводом из катастра водова, без обавезе

Приложити уз захтев за издавање грађевинске дозволе.

<p>израде топографског снимка од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом (према члану 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта – "Сл. гласник РС", бр, 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016, 67/2017 и 72/2018).</p> <p>5. Идејни пројекат за подземну линијску инфраструктуру електронских комуникација и подземне електро-енергетске водове, може се израдити и на катастарском плану интегрисаном са изводом из катастра водова, без обавезе израде топографског снимка од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом (према члану 48. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта – "Сл. гласник РС", бр, 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016, 67/2017 и 72/2018).</p>	□	
О локацијским условима		
Саставни део локацијских услова	Идејно решење	0 - Главна свеска, бр. ИДР: 40/08/2019 од августа 2019.год.; 1 – Пројекат архитектуре, бр. ИДР: 40/08/2019 од августа 2019.год.
	Пројектант	Пројектни биро „RENING“, ул. Светозара Марковића бр. 37, главног и одговорног пројектанта Ренате Томић бр. Лиценце 300 3330 03, инжењерска комора Србије
Рок важења локацијских услова	Локацијски услови важе 24 месеци од дана издавања или истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.	
Напомене	На основу ових локацијских услова не може се приступити грађењу објекта али се може приступити изради пројекта за грађевинску дозволу у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи и намени објекта и може се поднети захтев за издавање грађевинске дозволе.	

	<p>Пројекат за грађевинску дозволу урадити у складу са овим локацијским условима, правилима струке и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016, 67/2017 и 72/2018).</p> <p>Пројекат за извођење израђује се за потребе извођења радова на грађењу. За објекте за које се у складу са законом којим се уређује заштита од пожара прибавља сагласност на технички документ, пре издавања употребне дозволе прибавља се сагласност на пројекат за извођење. Сагласност се прибавља у поступку обједињене процедуре, у року од 15 дана од дана подношења захтева.</p> <p>Грађевинска дозвола се издаје инвеститору у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон).</p> <p>Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон), током спровођења обједињене процедуре, надлежни орган је искључиво извршио проверу испуњености формалних услова за изградњу, не упуштајући се у оцену техничке документације, нити испитивање веродостојности докумената које је прибавио у тој процедури, па ове локацијске услове издаје у складу са актима и другим документима из члана 8б Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон).</p>
<p>Поука о правном леку</p>	<p>На издате локацијске услове може се поднети приговор преко овог органа (путем Централног електронског система обједињене процедуре) Градском већу града Лесковца, у року од три дана од дана достављања локацијских услова.</p> <p>Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун града Лесковца бр. 840 - 742341843 - 24 са позивом на бр. 97 21-058.</p>
<p>Локацијске услове доставити</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. подносиоцу захтева, 2. имаоцима јавних овлашћења надлежним за утврђивање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, ради информисања.
<p>Такса</p>	<p>На основу Одлуке о градским административним таксама града Лесковца Тар.бр.8 ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 2/10, 10/10, 13/10, 3/12, 23/14, 5/15, 51/16), за израду ових локацијских услова потребно је платити таксу</p>

	<p>Категорија A - кл. бр. 112211 100% 57дин./m² x 70,58 m² = 4023,86</p> <p>УКУПНО: <u>4.023,06 дин.</u></p> <p>Наведени износ потребно је уплатити на жиро рачун бр.840-742241843-03, по моделу 97, са позивом на број 21-058, у корист Града Лесковца и доказ о уплати за издавање локацијских услова као и уплате за издату документацију од РГЗ-а и издате услове од имаоца јавних овлашћења потребно је приложити у склопу Централног електронског система обједињене процедуре, у склопу предметна бр. ROP-LES-8337-LOC-2/2019.</p>
<p>ОБРАЂИВАЧ ПРЕДМЕТА Милан Цветановић, дипл.инж.арх.</p>	<p>ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, Жикица Стојановић, дипл. ецц.</p> <p style="text-align: right;">*место за електронски потпис</p>