

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Градска управа

Одељење за урбанизам

Број предмета: ROP-LES-25283-LOCH-2/2021

Заводни бр.: 353-249/21-02

Датум: 23.09.2021. год.

Лесковац

Поступајући по захтеву Александра Денића ул. Станоја Главаша бр.32б, Лесковац поднетог преко пуномоћника „СТАНКОВИЋ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Лесковац ул. Јужноморавских бригада бр.95, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ј. и члана 53а. - 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 37/2019, 09/2020 и 52/2021), члана 6-15. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник Републике Србије", бр. 68/2019), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", број 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и ПГР-а 11 НАСЕЉЕ ИЗМЕЂУ ЛЕБАНСКОГ И БОЈНИЧ ПУТА ("Службени гласник града Лесковаца", бр.23/14) , издаје:

### ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу стамбено пословне зграде са два стана П+1 на КП бр. 9428/12

КО Лесковац у Лесковцу

Датум подношења захтева	23.08.2021.год.	
Лице на чије име ће гласити локацијски услови	<u>Физичко лице</u> Правно лице	
	Име и презиме / назив лица	Александар Денић
	Адреса	ул. Станоја Главаша бр.32б, Лесковац
Подаци о пуномоћнику	<u>Физичко лице</u> <u>Правно лице</u>	
	Име и презиме / назив лица	„СТАНКОВИЋ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Лесковац ул. Јужноморавских бригада бр.95
	Пуномоћје	Приложено у склопу ЦЕОП-а.

#### Документација приложена уз захтев

1.Идејно решење	X	приложено
2.Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и накнаде за Централну евиденцију	X	Приложен
3.Остале приложена документација	X	Катастарско - топографски план, израђен од стране Гео пројект инжењеринг Лесковац. Сагласност <b>Градског јавног Правобранилаштва</b> града Лесковаца бр. 73/21 од 02.08.2021. године.

#### Подаци о катастарској парцели, односно катастарским парцелама

Адреса локације	ул.Слогина, Лесковац
Документација прибављена од РГЗ-а – Службе за катастар	<ul style="list-style-type: none"><li>Копија плана, бр. 952-04-065-17587/2021 од 27.08.2021.год., издата од стране РГЗ-Службе за катастар непокретности Лесковац, у .pdf и .dxf формату;</li><li>Копија катастарског плана водова бр. 952-04-308-1822/2021 од 27.08.2021.год., издата од РГЗ- Одељење за катастар водова</li></ul>

непокрености		<p>Врање.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Податак о површини катастарске парцеле преузет са сервисне магистрале.</li> </ul>		
Број катастарске парцеле, односно катастарских парцела, катастарска општина објекта, површина катастарске парцеле, односно катастарских парцела (осим ако се локацијски услови издају за линијске објекте и антенске стубове)		Број КП	Катастарска општина	Површина катастарске парцеле
		КП бр. 9428/12	КО Лесковац	450,00 м2
Подаци о постојећим објектима на парцели				
Број објекта који се налазе на парцели/парцелама које је потребно уклонити	/			
Подаци о планираном објекту / објектима / радовима				
Сажети технички опис из идејног решења	<p><b>ЛОКАЦИЈА:</b> Према захтеву инвеститора, израђује се Идејно решење изградње стамбено пословне зграде са два стана, спратности П+1 у Лесковцу, на КП бр. 9428/12 КО Лесковац.</p> <p><b>ФУНКЦИЈА:</b> Објекат је слободностојећи, стамбено пословни, категорије Б и класификационе ознаке 112111 – Стамбена зграда са два стана (до 400 м2 и П+1+Пк) и класификационе ознаке 123001 - Зграде за привредну и пословну намену на велико и мало (до 400м2 и П+1). Пословни део објекта намењен је студију за дизајн штампе. Објекат је спратности П+1. Пешачки и колски приступ објекту је из улице Слогине на северу. Улаз у стамбени део објекта је са источне стране, док је са западне стране улаз у пословни део објекта. За кату ±0,00 узета је кота пода приземља која је на +0,15 м у односу на терен.</p> <p>Подела објекта по функцији је извршена у вертикалном погледу са пословним делом према улици, улазом на западу, спратности приземље са галеријом на спрату. Приступ галерији је преко отвореног унутрашњег степеништа.</p> <p>Стамбени део је са улазним делом са степеништем на источној страни. Пројектоване су две засебне стамбене јединице, као трособни стан.</p> <p>У склопу објекта налази се котларница са смештајем заједничког бојлера чији је приступ са спољне стране, на источној страни објекта.</p>			
	<p>Број потребних паркинг места одређен је на основу норматива за паркирање из планског основа и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Једно паркинг или гаражно место на један стан, укупно 2 за стамбени део;</li> <li>- Једно паркинг место на једног запосленог, укупно 3 за пословни простор/занатску радњу.</li> </ul> <p><b>КОНСТРУКЦИЈА:</b> Конструктивни склоп објекта је масивни са носећим зидовима од енергетских блокова дебљине 25 цм, укрућеним вертикалним и хоризонталним армирањем бетонским серклажима. Унутрашњи носећи зидови су такође предвиђени од енергетских блокова дебљине 25 цм, док су преградни зидови од опеке дебљине 12 цм. Међуспратна конструкција је од АБ плоче дебљине према статичком прорачуну. Кровна конструкције је величина решеткастих носача, покривена термоизолујућим кровним панелима.</p> <p><b>МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА И ОБРАДА:</b> Виши зидови су од енергетских блокова д=25 цм. Спољни зидови су обложени слојем термоизолације дебљине према ЕЕ ефикасности, претпоставка 12цм. Фасада је са заглађеном завршном структуром у боји по избору инвеститора. Преградни зидови су малтерисани кречним малтером, глетовани и бојени полудисперзивном бојом у боји и тону по избору инвеститора. Завршна обрада зидова купатила и кухиње су керамичке плочице. Сви подови су пројектовани према функцији простора, па је тако у дневној соби, трпезарији и собама предвиђен паркет, док су у свим осталим просторијама као завршна обрада подова предвиђене керамичке плочице.</p>			
Ознака класе и намене планираног објекта скодно Правилнику о класификацији објекта ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015)	<p>Класификациони број : <b>112111</b></p> <p>Категорија: А</p> <p>Учешће: 76%</p> <p>Објашњење: Извођене куће са два стана који се користе за стално становање или повремени боравак (за одмор и сл.) до 400 м2 и П+1+Пк</p> <p>Класификациони број : <b>123001</b></p> <p>Категорија: Б</p> <p>Учешће: 24%</p>			

	<p><b>Уочајуће:</b> прговачки центри, зграде са продавницама, рооне купе, издвојене продавнице, апотеке и оутици, сајамске хале, простори за аукције и изложбе, затворене пијаце, сервисне станице за моторна возила итд. до 400 м2 и П+1</p>								
<b>Правила уређења и грађења</b>									
<b>Плански основ</b>	ПГР 11 НАСЕЉЕ ИЗМЕЂУ ЛЕБАНСКОГ И БОЈНИЧКОГ ПУТА ("Службени гласник града Лесковца", бр.23/14)								
	<p>Правила из плана:</p> <p>Сходно графичким прилозима наведеног планског основа, предметна грађевинска парцела налази се у ценили 2, подцелина 26.</p> <p><b>ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ - СТАНОВАЊЕ</b></p> <p>Правила уређења и грађења за стамбене зоне садрже све услове које се односе на изградњу објекта за становање, пословање (услужно-комерцијалне делатности) у оквиру зоне становања, привређивање и пратеће садржаје у функцији становања.</p> <p>У оквиру правила грађења дефинисана је основна или доминантна намена, могуће пратеће намене и намене објекта чија је градња забрањена у урбанистичким и просторним целинама.</p> <p><b>Претежне намене површина</b></p> <p>Доминантна намена је основна намена која је дефинисана на графичком прилогу намена површина.</p> <p><b>Врсте и намене објекта који се могу градити</b></p> <p>У обухвату Плана на грађевинском земљишту поред стамбених, могу се градити и други компатибилни објекти.</p> <p>У оквиру грађевинске парцеле, а у границама дозвољеног индекса изграђености парцеле, дозвољена је изградња других објекта, као пратећих и помоћних објекта који су у функцији коришћења главног објекта. Објекат компатибилне намене може се градити на површинама друге претежне намене. Компактабилне намене дате су у табели компактабилних намена бр.4.</p> <p><b>Врсте и намене објекта чија је изградња забрањена</b></p> <p>До привођења простора намени, не дозвољава се привремена изградња објекта друге намене.</p> <p>На простору предвиђеном за заштитне појасеве не могу се градити објекти и вршити радови супротно разлогу због којег је појас уступање.</p> <p><b>Индекс или степен изграђености и индекс или степен заузетости или искоришћености</b></p> <p>Бруто развијена грађевинска површина представља збир површина свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама).</p> <p>Индекс изграђености парцеле јесте однос (количник) бруто развијене грађевинске површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле.</p> <p>Индекс заузетости парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.</p> <p><b>Надземна грађевинска линија</b> се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или се налази на растојању које утврђено Планом зависно од врсте објекта. Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора означеног грађевинском линијом.</p> <p><b>Подземна грађевинска линија</b> може да одступа од надземне грађевинске линије у оквиру парцела, под условом да подземна етажа не угрожава суседне објекте и не може прелазити регулацију; стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле. минимално удаљење подземне грађевинске линије од границе суседне парцеле једнако је дубини укопавања подземне етаже.</p> <p><b>Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле;</li> <li>• у прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле;</li> <li>• као слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле и</li> <li>• као полуатријумски - објекат додирује три линије грађевинске парцеле.</li> </ul> <p>Удаљеност новог објекта од другог објекта, било које врсте изградње или нестамбеног објекта, утврђује се применом правила о удаљености новог објекта од границе суседне парцеле.</p> <p><b>Удаљеност од границе парцеле</b></p> <p>Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за:</p> <table> <tr> <td>• Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације.....</td> <td>1,50м</td> </tr> <tr> <td>• Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације.....</td> <td>2,50м</td> </tr> <tr> <td>• Двојне објекте и објекте на бочном делу дворишта.....</td> <td>4,00м</td> </tr> <tr> <td>• Први или последњи објекат у непрекинутом низу.....</td> <td>1,50м.</td> </tr> </table> <p><b>Висина објекта</b></p> <p>Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим кровом) односно до коте венца (за објекте са равним кровом). Сви објекти могу да имају сутеренске или подрумске просторије, ако не постоје сметње хидротехничке или геотехничке припопле.</p>	• Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације.....	1,50м	• Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације.....	2,50м	• Двојне објекте и објекте на бочном делу дворишта.....	4,00м	• Први или последњи објекат у непрекинутом низу.....	1,50м.
• Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације.....	1,50м								
• Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације.....	2,50м								
• Двојне објекте и објекте на бочном делу дворишта.....	4,00м								
• Први или последњи објекат у непрекинутом низу.....	1,50м.								

#### **Релативна висина објекта**

- Висина венца новог објекта са венцем усклађује се по правилу са венцем суседног објекта;
- Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,60 м рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају.

**Кота приземља објекта** одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта:

- Кота пода приземља нових објекта на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;
- Кота пода приземља нових објекта може бити 1,20м виша од нулте коте;
- За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање) кота приземља може бити максимално 0,20м, виша од коте тротоара (денивелација до 1,20м савладава се унутар објекта).

**Грађевински елементи на нивоу приземља** могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:

- излози локала -0,30 м, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00м, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже -2,00 м по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом -1,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00 м,
- конзолне рекламе -1,20 м на висини изнад 3,00 м.

**Грађевински елементи** (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице) могу да прећу грађевинску линију, за индивидуалне, двојне и вишепородичне објекте и то:

- уколико је мин. 3,0т удаљена од регулационе (рачунајући од основног габарита до хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту 1,20м или укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања 1,50м) -0,60м или укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања од 2,50м) -0,90м, или укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде приземља;
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне парцеле 5,0м) -1,20м или укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.

**Грађевински елементи** (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице) за објекте у низу, уколико је грађевинска линија удаљена најмање 3м од регулационе, могу да прећу преко основне линије габарита објекта и то:

- препуст до 2,50м према предњем и задњем дворишту (сви објекти, без обзира на орјентацију);
- препуст до 1,5м, први и последњи објекат у низу, уколико је међусобно растојање основног габарита објекта од објекта на суседној парцели најмање 4м.

**Отворене спољне степенице** могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија мин. 3,0т увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90м; Степенице које савлађују висину преко 0,90м улазе у оквир габарита објекта; Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.

#### **Начин обезбеђивања приступа парцели**

- Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може бити мања од 2,50 м.

#### **Паркирање и гаражирање**

За паркирање возила за сопствене потребе, власници свих објеката и врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то - једно паркинг или гаражно место на један стан.

Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по једно паркинг или гаражно место (у даљем тексту: ПМ), Према табели бр. 7. Нормативи за паркирање по наменама

Гараже у објектима планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван габарита објекта или надземно на грађевинској парцели.

Површине гаража које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена искоришћености грађевинске парцеле.

**Подаци о правилима уређења и грађења за зону или целину у којој се налази предметна парцела, прибављени из планског документа**

#### **Одводњавање и нивелација**

Одводњавање површинских вода утврђује се нивелационим решењем на нивоу Плана. Површинске воде се усмеравају са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације) са најмањим падом од 1,5%.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

#### **Архитектонско обликовање**

Грађевинска структура треба да буде прилагођена структури објекта у окружењу. Обрада објекта треба да буде од материјала високог квалитета.

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом. Препоручује се изградња косог крова. Кровни покривач је у зависности од нагиба кровне конструкције.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле и same зоне.

Коли вишепородничких објектата препоручује се кров са малим косинама кровних равни до 15%, без најзитка скривен атиком. Спорни

Под вишепородичних сојских претпогуђаје се кров са малим косинама кровних равни до 15%, без надоглед скривен атиком. Стубови изглед вишепородичног објекта, облик крова, материјали, боје и други елементи утврђују се Урбанистичким пројектом за урбанистичко-архитектонски разраду локације.

#### **Ограђивање**

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 м.

Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40 м која се може постављати на подизд чију висину одређује надлежни општински орган.

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 м уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40 м, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

У зонама вишепородичне изградње парцеле се по правилу не ограђују.

Парцеле за изградњу пословних и других нестамбених објеката по правилу се не ограђују.

Парцеле за објекте од општег интереса по правилу се не ограђују.

#### **Изградња других објеката на истој грађевинској парцели**

Могу се градити и помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, и сл.).

#### **3. Правила грађења по наменским и функционалним целинама**

##### **СТАНОВАЊЕ У ПОДЦЕЛИНАМА 1А И 1Б, ПОДЦЕЛИНАМА 2А, 2Б, 2Ц, 2Е И 2Ф, ПОДЦЕЛИНАМА 3А И 3Б, ПОДЦЕЛИНИ 4А И ПОДЦЕЛИНИ 5Ц**

**Доминантна намена:** Становање (породични и вишепородични објекти), вишепородични објекти социјалног становања, пословање (услужно-комерцијалне делатности) у оквиру зоне становаша и дуж линијских центара

**Пратеће намене у оквиру зоне становаша:** у зони становаша дозвољавају се намене које не ремете функцију становаша, пословања, услужне делатности, мала привреда, трговине, угоститељство, забава, комерцијални садржаји.

**ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ - слободностојећи објекти:** подцелине 1а и 1Б, подцелине 2а, 2Б, 2Ц, 2Е и 2Ф, подцелине 3а и 3Б, подцелине 4а и подцелина 5ц

**Минимална површина грађевинске парцеле за породично становаше:**

-за слободностојећи стамбени објекат ..... 300 м<sup>2</sup>

**Минимална ширина грађевинске парцеле за породично становаше:**

-за слободностојећи породични стамбени објекат.....10,00м

**Минимална површина грађевинске парцеле за породично становаше и пословање:**

Минимална површина грађевинске парцеле за породично становаше и пословање износи 400м<sup>2</sup>

**Минимална ширина фронта грађевинске парцеле за изградњу** мањег производног објекта износи 16,00м.

**Положај објекта у односу на регулацију, грађевинске линије и границе грађевинске парцеле**

Грађевинска линија је линија до које и на којој је могућа изградња објекта. Све грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се тако да не представљају сметњу функционисању објекта на парцели, да омогуће насметано постављање инфраструктуре и да не угрозе функционисање и статичку стабилност објекта на суседним парцелама.

У случају замене објекта објекат се мора градити у свему преме правилима и условима за нове објекте. Постојећи објекти или делови објекта чије су грађевинске линије у деловима простора у статусу површина јавне намене (улице, тргови или коридори инфраструктуре, парцеле јавних објеката) морају се уклонити.

Код планирања и изградње нових објекта у прекинутом низу минимално удаљење грађевинске линије од регулационе линије је 3,0м. У зони изграђених породичних објеката положај грађевинске линије у односу на регулациону линију одређен је на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%), и њен положај дефинисан је графичким прилогом бр.5 – План регулације и нивелације;

#### **Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката**

Најмања дозвољена међусобна удаљеност нових породичних стамбених објеката је 4,0м. Удаљеност новог породичног стамбеног објекта од другог објекта које врсте изградње је минимум 4,0м.

Породични стамбени објекат може да има максимално четири стамбене јединице.

#### **Најмања удаљеност објеката од границе парцеле**

На грађевинским парцелама за изградњу код породичних слободностојећих објеката чије грађевинске линије не додирују границе било које од суседних парцела минимално растојање од суседних бочних парцела износи 2,5 м.

За зоне изграђених породичних стамбених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од утврђених вредности, могу се нови објекти постављати и на растојањима:

- на делу бочног дворишта северне оријентације .....1,00m
- на делу бочног дворишта јужне оријентације.....3,00m

За изграђене породичне стамбене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,00m, у случају реконструкције немогу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

#### ***Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености на грађевинској парцели***

Сви објекти на грађевинској парцели у зони становања стамбени, пословни и помоћни који су у функцији становања, улазе у обрачун индекса заузетости и индекса изграђености на парцели.

#### ***Породично станововање (слободностојећи објекти)***

- индекс заузетости парцеле.....50%

#### ***Највећа дозвољена спратност и висина објеката***

Спратност породичних објеката за изградњу у овој зони је макс. С+П+2+Пк (сутерен, приземље, две етаже и поткровље).

#### ***Градња на грађевинској парцели намењеној породичном станововању***

На грађевинској парцели намењеној породичном станововању могу се градити: главни објекат, други објекат и помоћни објекат, под условом да су задовољени урбанистички критеријуми утврђени за зону станововања.

Објекте тако поставити да у случају поделе основне парцеле на две нове парцеле, свака од њих има излаз директан или индиректан на јавни пут.

Намена главног објекта: породични стамбени објекат, пословни објекат, стамбено-пословни објекат, пословно стамбени објекат.

У зони станововања на парцелама већим од 400m<sup>2</sup>, где изграђеност парцеле то дозвољава могуће је градити поред основних стамбених објеката и пословне објекте.

Пословни објекти могу бити грађени у склопу основног објекта или као самостални.

У случају да се пословање планира у основном (породичном ) објекту део објекта који се намењује за пословне садржаје, не може прећи половину бруто површине основног објекта.

Стамбено-пословни објекат је објекат у којем део намењен за пословање износи до 50% бруто површине објекта.

Пословно-стамбени објекат је објекат у којем део намењен за пословање (који не угрожава станововање) износи од 50-70% бруто површине објекта.

Производна делатност може егзистирати као: мали производно послужни капацитети у склопу станововања или посебно на парцели.

<b>Спратност објекта</b>	Према идејном решењу П+1.
<b>Индекс изграђености</b>	Према ИДР-у 0,90 (није дефинисан планским документом).
<b>Индекс заузетости %</b>	Максимални индекс заузетости по плану је 50%. (према ИДР 44,75%).
<b>Зеленило</b>	/
<b>Габарит објекта, БРПП / дужина</b>	<p>Габарит објекта према идејном решењу.</p> <p>Бруто површина примемља објекта је 201,41 m<sup>2</sup>.</p> <p>Нето површина примемља објекта је 175,03 m<sup>2</sup>.</p> <p>Бруто површина I спрата је 201,41 m<sup>2</sup>.</p> <p>Нето површина примемља објекта је 123,05 m<sup>2</sup>.</p> <p>Укупна бруто површина објекта 402,82 m<sup>2</sup>.</p> <p>Укупна нето површина објекта 298,08 m<sup>2</sup>.</p> <p>Бруто површина стамбени простор 201,41m<sup>2</sup>.</p> <p>Нето површина стамбени простор 169,13m<sup>2</sup>.</p> <p>Бруто површина пословни простор 201,41m<sup>2</sup>.</p>

	Нето површина пословни простор 128,95м2.
Регулационе и грађевинске линије	Према ситуационом плану ИДР.
Позиција планираног објекта	Према ситуационом плану ИДР.
Растојање основног габарита планираног објекта од суседних грађевинских парцела	Према ситуационом плану ИДР.
Међусобна удаљеност објекта и постојећих објеката	Према ситуационом плану ИДР.
Висинске коте	Према ИДР у складу са прописима и правилима грађења.
Кров	Кров предметних објекта према ИДР - по избору пројектанта, у складу са прописима.
Грађевински елементи објекта (еркери, спољне степенице итд.)	/
Архитектонско обликовање /фасада, боја, отвори, материјал и др./	Према ИДР у складу са прописима, по избору пројектанта.
Етапност изградње	Цео објекат.
Карakter (стални или привремени)	Стални.
Прилаз објекту	Прилаз парцели према условима ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, односно преко улице Слогине без упуштања ивиčњака преко тротоара.
Нивелација парцеле	Насипањем терена не смеју се угрозити објекти на суседним парцелама.
Инжењерско-геолошки услови	/
Мере заштите	У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др.закон); Обратити посебну пажњу на заштити постојећих инфраструктурних објеката. Приликом извођења радова обезбедити суседне објекте. Сваку евентуалну штету инвеститор је дужан да отклони и надокнади власнику суседног објекта. Превентивно штитити планиране активности у циљу спречавања потенцијалних будућих загађења.
Заштита од потреса	Планирани објекат реализовати у складу са законским прописима.
Енергетска ефикасност	Објекат мора да испуњава услове за разврставање у енергетски разред према енергетској скали датој у Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграде ("Сл. гласник РС", бр. 69/12). <b>Напомена:</b> <b>Обавезна је израда Елабората енергетске ефикасности зграда.</b>
Услови за пројектовање и приклучење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења (составни су део ових локацијских услова)	

Услови у погледу пројектовања и прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије	X	Услови за пројектовање и прикључење, бр. 20700-D-10.07-186030/2-2021 од 14.09.2021. године, издати од стране Електродистрибуција Србије д.о.о., Огранак Електродистрибуција Лесковац и Уговор о прикључењу на ДСЕЕ бр. 80.0.0.0.-D-10.02-186030-21-UGP од 13.09.2021. године.
Услови ЈКП Водовода	X	Услови за пројектовање и прикључење, издати од стране ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића 14 заведени под: 100/2021 од 02.09.2021. године.
ТТ услови	X	Услови, издати од стране предузећа за телекомуникације а.д. "Телеком Србија", Београд, Таковска 2, Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш Вождова 11А, деловодни број: Д211-381290/4-2020 од 07.09.2021.год
Услови ЈП Урбанизам и изградња Лесковац	X	Услови за пројектовање и прикључење, бр. 3248/21 од 06.09.2021.год. издати од стране предузећа ЈП "Урбанизам и изградња Лесковац".
Геодетске подлоге које је потребно приложити уз захтев за издавање грађевинске дозволе и захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова по члану 145. Закона		
1. Уз захтев за издавање грађевинске дозволе за градњу комуналне инфраструктуре у регулацији постојеће саобраћајнице прилаже се и геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, израђен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар у складу са законом (према члану 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем – "Сл. гласник РС", бр, 68/2019;		/
2. Геодетску подлогу идејног пројекта чини топографски снимак предметне локације интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, израђен од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом (према члану 47. Правилника о садржини, начину и поступку изrade и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта – "Сл. гласник РС", бр, 73/2019);		/
<b>3. Геодетску подлогу пројекта за грађевинску дозволу чини топографски снимак предметне локације интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, израђен од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом (према члану 56. Правилника о садржини, начину и поступку изrade и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта – "Сл. гласник РС", бр, 73/2019);</b>		Приложити уз захтев за грађевинску дозволу.
4. Пројекат за грађевинску дозволу за подземну линијску инфраструктуру електронских комуникација и подземне електроенергетске водове, може се изградити и на катастарском плану интегрисаном са изводом из		

<p>катастра водова, без обавезе изrade топографског снимка од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом (према члану 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта – "Сл. гласник РС", бр. 73/2019).</p> <p>5. Идејни пројекат за подzemну линијску инфраструктуру електронских комуникација и подземне електро-енергетске водове, може се израдити и на катастарском плану интегрисаном са изводом из катастра водова, без обавезе изrade топографског снимка од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом (према члану 48. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта – "Сл. гласник РС", бр. 73/2019).</p>	/
	/

#### О локацијским условима

Саставни део локацијских услова	Идејно решење	0-Главна свеска, бр. 48/21, август 2021. године.; Пројекат архитектуре, бр. 48/21, август 2021. године.;
	Пројектант	СТАНКОВИЋ-ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О. Јужноморавских бригада бр.95 Лесковац - Одговорно лице пројектанта: Славољуб Станковић -Главни пројектант и Одговорни пројектант пројекта архитектуре: Славољуб Станковић дипл. инж. грађ. Број лиц. 310 7518 04 - Инжењерска комора Србије.
Рок важења локацијских услова	Локацијски услови важе 24 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.	
Напомене	<p>На основу ових локацијских услова не може се приступити грађењу објекта али се може приступити изради пројекта за грађевинску дозволу у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи и намени објекта и може се поднети захтев за издавање грађевинске дозволе.</p> <p>Пројекат за грађевинску дозволу урадити у складу са овим локацијским условима, правилима струке и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019).</p> <p>Грађевинска дозвола се издаје инвеститору у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 83/2018, 31/2019, 37/2019, 09/2020 и 52/2021).</p>	
Поука о правном леку	<p>На издате локацијске услове може се поднети приговор преко овог органа (путем Централног електронског система обједињене процедуре) Градском већу града Лесковца, у року од три дана од дана достављања локацијских услова.</p> <p>Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун града Лесковца бр. 840-742241843-03 са позивом на бр. 97 21-058.</p>	

<b>Локацијске услове доставити</b>	1. подносиоцу захтева, 2. имаоцима јавних овлашћења надлежним за утврђивање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, ради информисања.		
<b>Такса</b>	<p>На основу Одлуке о градским административним таксама града Лесковца Тар.бр.8 ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 2/10, 10/10, 13/10 3/12, 23/14, 5/15, 51/16), за израду ових локацијских услова потребно је платити таксу у износу од  <math>201,41\text{m}^2 \times 57 \text{ дин./m}^2 = \underline{\text{11.480,37 дин.}}</math>  <math>201,41\text{m}^2 \times 87 \text{ дин./m}^2 = \underline{\text{17.522,67 дин.}}</math>  <b>Укупно: 29.003,04 дин.</b>  на жиро рачун бр. 840-742241843-03, по моделу 97, са позивом на број 21-058, у корист Града Лесковца и <b>доказ о уплати потребно је приложити у склопу Централног електронског система обједињене процедуре, у склопу предмета бр. ROP-LES-25283-LOCH-2/2021.</b></p>		
<b>Обраћивач предмета</b>	<b>Руководилац групе за локацијске услове</b>	<b>Шеф одеска за обједињену процедуру</b>	<b>Шеф одељења за урбанизам</b>
Александар Младеновић, мастер инж.грађ.	Божидар Михајловић, дипл.инж.арх.	Душанка Здравковић, дипл.прав.	Јасминка Миленковић, дипл.прав.

\*место за електронски потпис